

CMP-CT SERIE

PLATAFORMA DE TRABAJO DE DOBLE MÁSTILs

Mantall®



Características estándar

- Neumáticos de poliuretano sin marcas
- Bolsillos para montacargas
- Escalera Inclínada Plegable
- Dos controles: control de plataforma y control de tierra
- Advertencia de pitido inferior
- Bajada de emergencia
- Batería sin mantenimiento

Opciones Características

- Chasis de terreno angosto/áspero
- Energía CC
- Caja de herramientas
- Luz láser de posicionamiento de plataforma
- Caja de tubos fluorescentes
- Baliza intermitente de trabajo
- Dispositivo de parada automática de protección de límite superior
- Rueda motriz auxiliar
- Cubierta de protección del equipo

CMP-CT SERIE

MODELO	CMP12CT	CMP14CT	CMP16CT
Altura de trabajo máx. H1	12 m	14 m	16 m
Altura de la plataforma máx. H2	10 m	12 m	14 m
Capacidad de elevación	250 kg	200 kg	150 kg
Dimensiones plataforma B x C x A	1.44 x 0.6 x 1.1 m		
Longitud total E	1.74 m	1.81 m	1.81 m
Ancho F	0.81 m		
Altura replegada D	1.86 m	2.08 m	2.36 m
Expansión de estabilizadores I x K	2.45 x 2.34 m		
Distancia al suelo mín.	0.07 m		
Unidad de potencia (CA)	220V / 1.5kW		
Unidad de potencia (CC)	12VDC / 1.6kW		
Batería	12V/120Ah		
Cargador	12V/15A		
Caster (ruedas delanteras)	8 in		
Caster (ruedas traseras)	6 in		
Peso (CA/CC)	760 / 830 kg	844 / 880 kg	909 / 940 kg

