

# **XE-MINI/ED PLUS SERIE**

## **PLATAFORMA MINI TIJERAS ELÉCTRICAS**

# **Mantall®**

### **Características estándar**

- Controles proporcionales
- Puerta autobloqueante en andén
- Plataforma Extendida
- Conducible a toda altura
- Neumáticos que no dejan marcas
- 4 x 2WD
- Sistema de freno automático
- Sistema de descenso de emergencia
- Botón de parada de emergencia
- A prueba de explosión de la tubería
- Sistema de diagnóstico
- Sensor de inclinación con alarma
- Bocina
- Linterna
- Contador de horas
- Soportes de seguridad
- Bolsillos para montacargas

### **Opciones Características**

- Sensor de sobrecarga
- Alimentación de CA a la plataforma



# XE-MINI/ED PLUS SERIE

| MODELO                                      | XE50MINI/ED PLUS    | XE60MINI/ED PLUS |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Altura de trabajo máx. <b>H1</b>            | 5.4 m               | 6.4 m            |
| Altura de plataforma máx. <b>H2</b>         | 3.4 m               | 4.4 m            |
| Longitud - Extensión de la plataforma       | 0.55 m              |                  |
| Capacidad de elevación                      | 240 kg              |                  |
| Capacidad de elevación en la extensión      | 100 kg              |                  |
| Dimensión de la plataforma <b>B x C x A</b> | 1.28 x 0.76 x 1.1 m |                  |
| Largo plataforma extendida <b>K</b>         | 1.83 m              |                  |
| Altura del zócalo de la plataforma <b>L</b> | 0.17 m              |                  |
| Longitud y anchura totales <b>E x F</b>     | 1.49 x 0.76 m       |                  |
| Altura replegada barandillas <b>D</b>       | 1.95 m              | 2.03 m           |
| Altura replegada-sin barandillas <b>M</b>   | 1.5 m               | 1.59 m           |
| Distancia entre ejes <b>G</b>               | 1.05 m              |                  |
| Altura al suelo <b>H</b>                    | 0.06 m              |                  |
| Altura sobre el suelo - potholes bajados    | 0.015 m             |                  |
| Radio de giro interior                      | 0.35 m              |                  |
| Tiempo de subida / bajada                   | 20 / 17 s           | 23 / 19 s        |
| Velocidad de conducción: replegada          | 3 km/h              |                  |
| Velocidad de conducción: elevada            | 0.8 km /h           |                  |
| Pendiente máxima                            | 25 %                |                  |
| Inclinación - frontal a posterior           | 3°                  |                  |
| Inclinación - lateral                       | 2°                  |                  |
| Depósito hidráulico                         | 2 L                 |                  |
| Neumáticos no marcantes                     | 230 mm              |                  |
| Máx. ocupación de la plataforma             | 2 pers              |                  |
| Energía                                     | 24 V                |                  |
| Peso                                        | 760 kg              | 820 kg           |

