

XE-W/OR SERIE

PLATAFORMA ELÉCTRICA DE TIJERA

Mantall®

Características estándar

- Plataforma plegable
- Sistema de diagnóstico
- Tracción en las 4 ruedas
- Sistema de alarma de inclinación
- Sistema de diagnóstico de fallas
- A prueba de explosiones del tubo de aceite
- Sistema de freno automático
- Neumáticos de goma sólida de 406 x 152 que no dejan marcas
- Contador de horas
- Control proporcional
- Montacargas
- Bajada de emergencia
- Barra de soporte de mantenimiento de seguridad
- Interruptor principal
- Estabilizadores hidráulicos de nivelación automática
- Batería sin mantenimiento

Opciones Características

- Aerolínea a plataforma
- Luces de trabajo de la plataforma
- Aceite hidráulico especial
- Dispositivo de parada automática de protección de límite superior
- Toma de corriente a la plataforma
- Sensor de sobrecarga



XE-W/OR SERIE

MODELO	XE80W/OR	XE100W/OR	XE120W/OR	XE140W/OR	XE160W/OR
Altura de trabajo máx. H1	8 m	10 m	12 m	14 m	16 m
Altura de plataforma máx. H2	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m
Longitud - Extensión de la plataforma	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Capacidad de elevación	550 kg	450 kg	400 kg	350 kg	230 kg
Capacidad de elevación en la extensión	120 kg			100 kg	
Dimensión de la plataforma BxCxA	2.3 x 1.15 X 1.1 m				
Largo plataforma extendida K	3.3 m				
Altura del zócalo de la plataforma L	0.17 m				
Longitud y anchura totales ExF	2.55 x 1.2 m		2.8 x 1.2 m		
Altura replegada barandillas D	2.25 m	2.4 m	2.53 m	2.65 m	2.82 m
Altura replegada-sin barandillas M	1.64 m	1.76 m	1.88 m	2.05 m	2.17 m
Distancia entre ejes G	1.68 m	1.88 m			
Altura al suelo H	0.15 m	0.14 m			
Radio de giro interior	0				
Radio de giro exterior	2.4 m		2.64 m		
Tiempo de subida / bajada	32 / 30 s	45 / 30 s	55 / 37 s	75 / 50 s	86 / 50 s
Velocidad de conducción: replegada	3.4 km/h				
Velocidad de conducción: elevada	0.7 km/h				
Pendiente máxima	35%	30%	25%		
Inclinación - frontal a posterior	3°			1.5°	
Inclinación - lateral	2°			1°	
Habilidad de nivelación - frontal a posterior	4.5°	4°			
Habilidad de nivelación - lateral	10°				
Depósito hidráulico	25 L	38 L			
Máx. ocupación de la plataforma	2 pers				
Tamaño del neumático	406 x 152 mm				
Energía	4 x 6 V / 225 Ah				
Peso	2270 kg	2880 kg	3110 kg	3295 kg	3575 kg

