

XE-W SERIE

PLATAFORMAS DE TIJERAS ELÉCTRICAS

Mantall®

Características estándar

- Sistema de bajada de emergencia manual
- Puerta abatible de plataforma
- Plataforma extendida
- plataforma plegable
- Freno húmedo multidisco
- Liberación manual del freno
- Protección contra baches
- Neumáticos que no dejan marcas
- Alimentación de CA a la plataforma
- alarma de inclinación
- Zumbador
- Soportes de seguridad
- Indicador de carga
- Bolsillos para montacargas
- Sistema de diagnóstico
- Batería libre de mantenimiento
- Baliza intermitente doble

Opciones Características

- Línea de aire a la plataforma
- Toma de corriente a la plataforma
- Luz de trabajo de la plataforma
- sensor de sobrecarga
- Bocina
- Sistema anticolisión
- Dispositivo de parada automática de protección de límite superior
- Alarma de movimiento



MODELO	XE80W	XE100W	XE120W	XE140W	XE160W	XE160W(II)
Altura de trabajo máx. H1	8 m	10 m	12 m	14 m	16 m	15.7 m
Altura de plataforma máx. H2	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m	13.7 m
Longitud - Extensión de la plataforma	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	0.9 m
Capacidad de elevación	550 kg	450 kg	400 kg	350 kg	230 kg	227 kg
Capacidad de elevación en la extensión	120 kg			100 kg		113 kg
Dimensión de la plataforma B x C x A	2.25 x 1.14 X 1.12 m					2.64 x 1.12 x 1.1 m
Largo plataforma extendida K	3.3 m					3.54 m
Altura del zócalo de la plataforma L	0.172 mm					/
Longitud y anchura totales E x F	2.51 x 1.2 m					2.84 x 1.25 m
Altura replegada barandillas D	2.19 m	2.31 m	2.43 m	2.55 m	2.67 m	2.68 m
Altura replegada-sin barandillas M	1.51 m	1.63 m	1.75 m	1.87 m	1.99 m	2.08 m
Distancia entre ejes G	1.85 m					2.21 m
Altura al suelo H	0.1 m					0.15 m
Altura sobre el suelo - potholes bajados	0.019 m					/
Radio de giro interior	0					0
Radio de giro exterior	2.3 m					2.75 m
Tiempo de subida / bajada	32 / 30 s	45 / 30 s	55 / 37 s	61 / 42 s	80 / 46 s	88 / 60 s
Velocidad de conducción: replegada	3.4 km/h					3.5 km/h
Velocidad de conducción: elevada	0.7 km/h					0.8 km/h
Pendiente máxima	30%		25%			
Inclinación - frontal a posterior			3°		1.5°	3°
Inclinación - lateral			2°		1°	1.5°
Modelo de conducción	Hidráulico / Eléctrico					
Depósito hidráulico	15 L		25 L		20 L	
Tamaño del neumático	406 x 127 mm					
Máx. ocupación de la plataforma	2 pers					2 pers
Energía	4 x 6 V / 225 Ah					
Peso - Estándar ANSI/CSA	2010 kg	2125 kg	2490 kg	2690 kg	3280 kg	/
- Estándar CE/AU	2200 kg	2610 kg	2900 kg	3245 kg	3600 kg	3345 kg

