

XEW-RT SERIE

ELEVADOR DE TIJERA ELÉCTRICO TODO TERRENO

Mantall®

Características estándar

- Barandilla plegable
- Toma de corriente de la plataforma
- Tracción a las cuatro ruedas
- Sistema de aviso de inclinación
- Sistema de diagnóstico de averías
- Sistema antideflagrante para tubos
- Sistema de frenado automático
- Barra de soporte de acceso de seguridad
- Temporizador
- Bomba de emergencia
- Control proporcional
- Doble flash
- Neumáticos sólidos para terrenos difíciles

Opciones Características

- Balancines hidráulicos autonivelantes
- Conexión de manguera de aire a la plataforma
- Batería de litio
- Neumáticos todoterreno que no dejan marcas
- Sensor de sobrecarga



XEW-RT SERIE

MODELO	XEW-150RT	XEW-180RT
Altura de trabajo máx. H1	15 m	18 m
Altura de plataforma máx. H2	13.3 m	16.3 m
Longitud - Extensión de la plataforma	1.0 m	
Capacidad de elevación	750 kg	
Capacidad de elevación en la extensión	200 kg	
Dimensión de la plataforma BxCxA	3.9 x 2.18 x 1.15 m	
Largo plataforma - doble extensión K	5.9 m	
Altura del zócalo de la plataforma L	0.15 m	
Longitud total con estabilizadores E	4.5 m	4.9 m
Anchura total F	2.3 m	
Altura replegada barandillas D	3.02 m	3.26 m
Altura replegada-sin barandillas M	2.2 m	2.47 m
Distancia entre ejes G	2.84 m	
Altura al suelo H	0.32 m	
Radio de giro interior	2.5 m	
Radio de giro exterior	5.65 m	
Tiempo de subida / bajada	80 / 90 s	
Velocidad de conducción: replegada	4.5 km/h	
Velocidad de conducción: elevada	1 km/h	
Altura con la conducción	9.6 m	
Pendiente máxima	45%	40%
Habilidad de nivelación - frontal a posterior	7°	
Habilidad de nivelación - lateral	11°	
Modo de control	Controles proporcionales	
Modelo de conducción	4 ruedas motrices	
Depósito hidráulico	120 L	
Tamaño del neumático	33 x 12 - 20 in	
Energía	Lithium battery	
Peso	8100 kg	9010 kg

