

# AMP SERIE

## PLATAFORMA DE TRABAJO AÉREA TIPO PORTÁTIL

# Mantall®



### Características estándar

- Cesta de plataforma de aluminio
- Neumáticos de poliuretano sin marcas
- Aproveche el dispositivo Ro-Ro levantando las orejas
- Dos controles: control de plataforma y control de tierra
- Advertencia de pitido inferior
- Dispositivo de inclinación (solo para AMP40)
- Bajada de emergencia
- Bastidor de almacenamiento de estabilizadores
- Batería sin mantenimiento

### Opciones Características

- Tipo de puerta Plataforma estándar/ estrecha/ancho
- Plataforma de fibra de vidrio
- plataforma de recogida de mercancías
- Chasis de terreno angosto/áspero
- Energía DC
- Caja de herramientas
- Luz láser de posicionamiento de plataforma
- Caja de tubos fluorescentes
- Baliza intermitente de trabajo
- Dispositivo de parada automática de protección de límite superior
- Cubierta de protección del equipo

MODELO	AMP20	AMP26	AMP32	AMP40
Altura de trabajo máx. <b>H1</b>	8.0 m	10.0 m	12.0 m	14.0 m
Altura de la plataforma máx. <b>H2</b>	6.0 m	8.0 m	10.0 m	12.0 m
Capacidad de elevación	159 kg		120 kg	
Tamaño de la cesta <b>B x C</b>	0.69 x 0.68 m			
Tamaño de estiba <b>E x F x D</b>	1.27x0.74x1.97m	1.36x0.78x1.97m	1.42x0.78x1.97m	1.46x0.78x2.76m
Altura, inclinada hacia atrás <b>M</b>	/	/	/	1.98m
Longitud, inclinada hacia atrás <b>J</b>	/	/	/	2.87m
Huella de estabilizador <b>I x K</b>	1.77x1.49m		1.99x1.72m	2.27x1.98m
Acceso a la pared frontal/lateral <b>H x G</b>	0.18/0.45m	0.18/0.45m	0.23/0.55m	0.42/0.65m
Fuente de alimentación (CA/CC)	220V/110V/12V	220V/110V/12V	220V/110V/12V	220V/110V/12V
Peso (CA/CC)	355 / 405 kg	400 / 440 kg	427 / 477 kg	548 / 595 kg

