



Características estándar

- Incorpora un sistema de trinquete silencioso.
- Ruedas de transporte
- Ruedas de rodillos con freno
- Horquillas estándar
- Diseño de mástil telescópico
- Base de acero sólido

Opciones Características

- Horquillas ajustables
- horquillas planas
- Auge
- Horquillas transversales para tubos
- Plataforma de carga
- Función anticaída

MODELO	SML-10	SML-15	SML-20	SML-25
Altura de trabajo				
Horquillas estándar arriba H1	3.48m	5.00m	6.45m	7.95m
Horquillas estándar hacia abajo H2	2.96m	4.48m	5.93m	7.43m
Horquillas ajustables	3.48m	5.00m	6.45m	7.95m
Horquillas ajustables hacia abajo	2.96m	4.48m	5.93m	7.43m
Horquillas planas	2.96m	4.48m	/	/
Altura - estibada D	2.02m	2.03m	2.05m	2.07m
Longitud - estibada E	0.75m	0.75m	0.77m	0.83m
Longitud - funcionamiento K	2.2m			
Ancho - guardado F	0.79m			
- estabilizadores bajados	1.9m			
Ancho - base a horcajadas				
Distancia al suelo - centro H	0.05m			
Altura de carga mínima	0.15m			
Productividad				
Capacidad de carga				
Centro de carga de 46 cm	454kg	363kg	363kg	295kg
Centro de carga de 61 cm	454kg	363kg	272kg	204kg
Centro de carga de 1,07 m	181kg	227kg	159kg	113kg
Energía	Cabrestante de una sola velocidad			
Estándar de peso	163kg	199kg	203kg	236kg

